

RX

ACCUREX



Schnelle und funktionale Industriewaage

Sehr gut geeignet, um das Gewicht von Schachteln mit Produkten, Säcken und Paketen zu kontrollieren sowie Mischungen und Zusatzstoffe zu wiegen.

- Wägebrücke mit lackiertem Stahlrohrrahmen. Wägeplatte und Säule aus Edelstahl.
- Lastsensor aus Aluminium mit Schutzart IP65.
- Höhe der Säule 620 oder 820 mm (je nach Modell).
- LCD-Anzeige mit 7 Segmenten und 20 mm großen Ziffern.
- Anzeigengehäuse aus ABS mit Schutzart IP54.
- Aufladbarer interner Akku mit einer Laufzeit von 24 bis 50 Stunden.
- Inklusive Netzteil zur Stromversorgung und zum Aufladen des Akkus.
- Externe Justierung.

Operative Funktionen

- Nulleinstellung.
- Trieren von Behältern mit Speicherung des Taragewichts.



Technische Daten

Modell	RX-30S	RX-60S	RX-150S	RX-60M	RX-150M	RX-300M	RX-150L	RX-300L
Kapazität (kg)	30	60	150	60	150	300	150	300
Auflösung (g)	5	10	20	10	20	50	20	50
Wä geeinheiten	kg							
Gehäusematerial	lackierter Stahl							
Wägeplattenmaterial	Edelstahl							
Material der Anzeige	ABS							
Abmessungen der Wägebrücke (mm)	300 x 500			400 x 600			450 x 700	
Abmessungen der Wägeplatte (mm)	300 x 400			400 x 500			450 x 600	
Abmessungen der Anzeige (mm)	255 x 165 x 110			255 x 165 x 110			255 x 165 x 110	
Höhe der Wägebrücke (mm)	85			110			120	
Gesamthöhe (mm)	620			620			820	
Nettogewicht Anzeige (kg)	1.2			1.2			1.2	
Nettogewicht Plattform (kg)	4.1			7.9			9.7	
Abm. mit Verpackung Anzeige (mm)	280 x 185 x 190			280 x 185 x 190			280 x 185 x 190	
Abm. mit Verpackung Wägebrücke (mm)	700 x 550 x 135			600 x 500 x 120			500 x 400 x 105	
Gesamtgewicht mit Verpackung Anzeige (kg)	1.5			1.5			1.5	
Gesamtgewicht mit Verpackung Wägebrücke	4.8			8.7			10.9	

Außenabmessungen (mm)

